

03.08 Regulační stanice pro plošné vytápění

Regulační sada flex s termostatickou hlavicí

Použití:

- Pro regulaci konstantní přívodní teploty
- Pro montáž vlevo nebo vpravo na rozdělovače topných okruhů REHAU se středovou vzdáleností 210 mm

Vlastnosti:


- s ventilem KVS -3,5 m³ / h pro přimíchávání na primární straně
- Ventil s nastavitelnou termostatickou hlavicí do přívodní teploty 55 °C
- Nastavitelný přepouštěcí ventil se zpětnou klapkou na zpátečce
- Elektronicky řízené vysoce výkonné čerpadlo spojené s nastavitelným bezpečnostním omezovačem teploty

Materiál:

Mosaz poniklovaná

Forma dodání:

Balení v kartonu



Č.výr.	Označení	Hmotnost kg/ks	Balení ks	Cena Kč/ks
13185101001	termostatická hlavice	4,5	1	16.427,00

Regulační sada flex se servopohonem 0-10 V

Použití:

- Pro regulaci teploty průtoku pomocí externí regulace, např. regulace teploty průtoku s kompenzací podle počasí
- Pro montáž vlevo nebo vpravo na rozdělovače topných okruhů REHAU se středovou vzdáleností 210 mm

Vlastnosti:


- s ventilem KVS -3,5 m³ / h pro přimíchávání na primární straně
- Termopohon: 24 V síťové napětí, řídicí napětí 0–10 V DC, bezproudu zavřeno
- Nastavitelný přepouštěcí ventil se zpětnou klapkou na zpátečce
- Elektronicky řízené vysoce výkonné čerpadlo spojené s nastavitelným bezpečnostním omezovačem teploty
- Dopravní výška: max. 6 m

Materiál:

Mosaz poniklovaná

Forma dodání:

Balení v kartonu



Č.výr.	Označení	Hmotnost kg/ks	Balení ks	Cena Kč/ks
13185201001	servopohon 0-10 V	4,5	1	17.615,00