

TH**TOP
HEATING
SYSTEM**

HEATFLOOR⁰¹ / ŘEŠENÍ PRO NOVOSTAVBY

PODLAHOVÉ TOPENÍ / ENERGETICKY EFEKTIVNÍ IZOLAČNÍ KONSTRUKCE PODLAHY

SYSTÉMY PODLAHOVÉHO TOPENÍ PRO RODINNÉ DOMY



FLEXITHERM

PODLAHOVÉ TOPENÍ S FLEXIBILNÍ POKLÁDKOU POTRUBÍ

FLEXITHERM je flexibilní a energeticky efektivní systém určený pro použití v novostavbách a rekonstrukcích. Systém využívá vícevrstvou reflexní fólii s bariérou proti vlhkosti a rastrem na povrchu.

Speciální tvar příchytek zajišťuje dokonalou fixaci potrubí na izolační desce s bariérovou reflexní fólií. Příchytku lze nahradit systémovou vodící lištou. Všechny komponenty zajišťují bezpečný a spolehlivý provoz včetně nízkých pořizovacích a provozních nákladů.



ENERGY EFFICIENCY RATING A++ / ENERGETICKY EFEKTIVNÍ A++



U systému FLEXITHERM je důraz kladen především na funkčnost celého systému topení, efektivitu předávaného tepla z potrubí do obytného prostoru, tepelnou pohodu a komfort obyvatel místnosti. Nezanedbatelnou vlastností je také bezúdržbovost celého topného systému.

CHYTRÉ TECHNOLOGIE SMART TECHNOLOGIES

HEATING & COOLING**HYPOALLERGENIC****PROFI CLICK & FIX****HOME COMFORT TECHNOLOGY****HEALTHY INSIDE CLIMA****QUICK installation****TOPEFEKT - long life**

SPECIFIKACE:

- Pro novostavby a rekonstrukce.
- Fixace pomocí vodící lišty nebo příchytky U80L, tacker 50.
- Možnost výběru typu tepelné izolace dle potřeb stavby.
- Potrubí RED 16, SUPERIOR 16 (alternativa 15, 17, 18, 20mm).
- Rozdělovače ENGINE NEREZ a ENGINE POWER NEREZ.
- METALICA REFLEX - vícevrstvá reflexní fólie s bariérou proti vlhkosti a rastrem na povrchu.
- Rozestup potrubí: flexibilní dle potřeb stavby / 50 - 100 - 150 - 200.

- až o 10% vyšší přenos tepla z podlahy
- rovnoměrná povrchová teplota
- zkrácení zátupu až o 15%

PŘEDNOSTI:

- Flexibilní pokládka potrubí.
- Lze integrovat do jakékoli skladby podlahy.
- Reflexní a separační vrstva.
- Ideální systém pro členité plochy.
- Vhodný pro všechny typy podlahové krytiny.

SWISS
TESTED

A++

ENERGY EFFICIENT
ENERGETICKY EFEKTIVNÍ