

Parametry tepelného čerpadla IVT GREENLINE HE C,E11*Parametry změřené dle normy EN 14511*

	Teplota primár	0°
Teplota sekundár		
Výstup 35°	Topný výkon	10,30
	Chladicí výkon	7,96
	Elektrický příkon	2,34
	COP	4,40
Výstup 45°	Topný výkon	9,90
	Chladicí výkon	7,10
	Elektrický příkon	2,80
	COP	3,5

Parametry odečtené z grafů

	Teplota primár	-5°	0°	5°	10°
Teplota sekundár					
Výstup 35°	Topný výkon	9,20	-	12,20	13,80
	Chladicí výkon	7,00	-	9,90	11,50
	Elektrický příkon	2,20	-	2,30	2,30
	COP	4,18	-	5,30	6,00
Výstup 50°	Topný výkon	8,70	10,10	11,60	13,10
	Chladicí výkon	5,80	7,20	8,60	10,00
	Elektrický příkon	2,90	2,90	3,00	3,10
	COP	3,00	3,48	3,87	4,23
Výstup 60°	Topný výkon	8,30	9,40	10,90	12,30
	Chladicí výkon	4,70	5,70	7,20	8,50
	Elektrický příkon	3,60	3,70	3,70	3,80
	COP	2,31	2,54	2,95	3,24
Výstup 65°	Topný výkon	8,10	9,20	10,40	12,00
	Chladicí výkon	4,10	5,20	6,30	7,90
	Elektrický příkon	4,00	4,00	4,10	4,10
	COP	2,03	2,30	2,54	2,93