

HPA-O 07.2 Plus HC 230 + HSBC 300

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH-VODA

Č. PRODUKTU: 207966

Těšit se můžete na balíček opatření pro energetickou účinnost a tepelný komfort

Tento set nabízí působivou účinnost pro vytápění, chlazení a ohřev TV ve vaší domácnosti. Mimořádně tiché tepelné čerpadlo vzduch-voda pro venkovní použití a velkoryse dimenzovaný systémový zásobník pro vnitřní použití lze použít v nových i stávajících budovách - bez ohledu na stupeň jejich modernizace. Nejenže udržujete nízké náklady na energii, ale také podporujete životní prostředí a klima používáním přírodního chladiva a tohoto speciálně navrženého tepelného čerpadla. Podlahové vytápění je stejně účinné pro vytápění v zimě jako pro chlazení v létě. Díky systémovému zásobníku máte navíc neustále k dispozici příjemně teplou vodu a nejvyšší nároky na komfort.

Prostorově úsporné a flexibilní umístění

Tento set zaujme svou flexibilitou při hledání vhodného místa instalace. Tepelné čerpadlo vzduch-voda lze instalovat na plochu střechu, na vnější stěnu nebo jednoduše na zem. Díky mimořádně tichému provozu můžete ještě flexibilněji volit místo instalace. Díky kombinaci zásobníku teplé vody a akumulčního zásobníku v jednom přístroji je tento systémový zásobník obzvláště prostorově úsporný. Požadovanou teplotu můžete také snadno regulovat - jednoduše pomocí aplikace. Během chvilky si tak můžete užívat příjemné teploty, která vám umožní naprosté pohodlí.

Nejdůležitější znaky

Set složený z venku umístěného tepelného čerpadla vzduch-voda a systémového zásobníku o objemu 270 l pro vytápění, chlazení a ohřev TV

Celoroční vysoké výstupní teploty topné vody pro prvotřídní komfort teplé vody a univerzální použití bez ohledu na systém rozvodu vytápění

Vysoký komfort teplé vody díky velkorysému dimenzování

Působivá účinnost a mimořádně tichý provoz i při vysokém výkonu

Ideální pro novostavby, modernizace nebo stávající budovy

Šetrný ke klimatu a perspektivní díky použití přírodního chladiva



**HPA-O 10.2 Plus HC 400
+ HSBC 300**

Č. produktu: 207967



**HPA-O 13.2 Plus HC 400
+ HSBC 300**

Č. produktu: 207968

Pohodlné ovládání prostřednictvím aplikace i na cestách

Možnost připojení dvou topných okruhů

Optimalizaci může kdykoli provést odborník na dálku

Součást setu

1



Typ	HPA-O 07.2 Plus HC 230	HPA-O 10.2 Plus HC 400	HPA-O 13.2 Plus HC 400
Produktový set	HPA-O 07.2 Plus HC 230 + HSBC 300	HPA-O 10.2 Plus HC 400 + HSBC 300	HPA-O 13.2 Plus HC 400 + HSBC 300

Technická data

Třída energetické účinnosti tepelného čerpadla W35 (A+++ → D)	A+++	A+++	A+++
Třída energetické účinnosti tepelného čerpadla W55 (A+++ → D)	A+++	A+++	A+++
SCOP 35 °C (EN 14825)	5,09	4,96	4,89
Tepelný výkon při A7/W35 (EN 14511)	3,05 kW	4,32 kW	5,79 kW
Tepelný výkon při A2/W35 (EN 14511)	3,29 kW	4,09 kW	4,82 kW
Tepelný výkon při A-7/W35 (EN 14511)	7,09 kW	10,07 kW	13,15 kW
Chladicí výkon při A35/W7 max.	6,51 kW	9,33 kW	10,09 kW
Chladicí výkon při A35/W18 částečné zatížení	3,15 kW	4,29 kW	5,81 kW
Chladicí výkon při A35/W18 max.	6,98 kW	10,51 kW	12,95 kW
Topný faktor při A7/W35 (EN 14511)	5,50	5,40	5,41
Topný faktor při A2/W35 (EN 14511)	4,57	4,54	4,41
Topný faktor při A-7/W35 (EN 14511)	3,25	3,15	3,11
Chladicí faktor při A35/W7 max.	2,97	2,76	3,14
Chladicí faktor při A35/W18 částečné zatížení	5,29	5,46	5,41
Chladicí faktor při A35/W18 max.	4,28	4,01	4,11
Hladina akustického výkonu (EN 12102)	43 dB(A)	46 dB(A)	45 dB(A)
Hranice použití tepelného zdroje min./max.	-25 / 40 °C	-25 / 40 °C	-25 / 40 °C
Hranice použití na straně vytápění max.	75 °C	75 °C	75 °C

Výška	960 mm	1144 mm	1365 mm
Šířka	1170 mm	1170 mm	1170 mm
Hloubka	727 mm	727 mm	727 mm
Hmotnost	145 kg	166 kg	205 kg
Jmenovité napětí kompresoru	230 V	400 V	400 V
Chladivo	R290	R290	R290
Barva	Antracit	Antracit	Antracit

Součást setu

2



Typ	HSBC 300 cool	HSBC 300 cool	HSBC 300 cool
Produktový set	HPA-O 07.2 Plus HC 230 + HSBC 300	HPA-O 10.2 Plus HC 400 + HSBC 300	HPA-O 13.2 Plus HC 400 + HSBC 300

Technická data

Třída energetické účinnosti (A+ → F)	B	B	B
Pohotovostní ztráta energie / 24 h při 65 °C	1,50 kWh	1,50 kWh	1,50 kWh
Jmenovitý objem zásobníku teplé vody	270 l	270 l	270 l
Jmenovitý objem akumulčního zásobníku	100 l	100 l	100 l
Plocha výměníku	3,20 m²	3,20 m²	3,20 m²
Objem výměníku	21 l	21 l	21 l
Výška	1918 mm	1918 mm	1918 mm
Šířka	680 mm	680 mm	680 mm
Hloubka	910 mm	910 mm	910 mm
Transportní výška včetně naklonění	2123 mm	2123 mm	2123 mm
Hmotnost	250 kg	250 kg	250 kg

Součást setu

3



Typ	AHP-BH 8.8	AHP-BH 8.8	AHP-BH 8.8
Produktový set	HPA-O 07.2 Plus HC 230 + HSBC 300	HPA-O 10.2 Plus HC 400 + HSBC 300	HPA-O 13.2 Plus HC 400 + HSBC 300

Technická data

Druh připojení	Pevné připojení	Pevné připojení	Pevné připojení
Připojení	22 mm	22 mm	22 mm
Výška	664 mm	664 mm	664 mm
Šířka	424 mm	424 mm	424 mm
Hloubka	325 mm	325 mm	325 mm

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

Vyhledání servisů a prodejců

www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html

Upozornění pro instalaci

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.